

# タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年7月20日 更新

モデル名		サイズ(inch / mm)	ETRTO	幅	直径	重量	推奨リム幅	空気圧			ビード	コンパウンド	ケーシング		ご注文コード							
								kPa	PSI	BAR												
サイコ ジーニース ファスト13	HE	27.5" x 2.10"	55-584	55	675	642	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	シナジー S デュアル コンパウンド	TR サイレックス	チューブレス レディ	TIR23602							
		27.5" x 2.25"	57-584	57	685	690									TIR23600							
		27.5" x 2.35"	59-584	59	690	713									TIR23603							
		29" x 2.10"	55-622	55	725	700									TIR23601							
		29" x 2.35"	59-622	59	732	743								TIR23604								
サイコ ジーニース ベンチャー チューブレス レディ	HE	27.5" x 2.35"	61-584	61	700	705	21-30	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	シナジー S デュアル コンパウンド	TR サイレックス	チューブレス レディ	TIR23500							
サイコ ジーニース ベンチャー	HE	26" x 2.35"	59-559	59	685	727					ケブラー	シナジー S デュアル コンパウンド	マグナム 60		TIR23100							
		26" x 2.50"	62-559	62	689	863					ケブラー	シナジー S デュアル コンパウンド	マグナム 60		TIR23101							
		29" x 2.40"	61-622	61	735	820					スチール	トライデント 3 レイヤー コンパウンド	マグナム 60+		TIR23200							
		26" x 2.50"	62-559	62	689	1240							TIR23300									
サイコ ジーニース チューブレス レディ	HE	26" x 2.20"	52-559	52	660	770	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	TR サイレックス	チューブレス レディ	TIR27200							
		27.5" x 2.30"	60-584	60	690	840					ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	TR サイレックス	チューブレス レディ	TIR27201							
サイコ ジーニース	HE	29" x 2.25"	57-622	57	735	845					ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	マグナム 60		TIR27202							
		26" x 1.95"	52-559	52	660	640					ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	マグナム 60		TIR20301							
		26" x 2.10"	56-559	56	675	690	TIR20302															
26" x 2.30"	60-559	60	686	790	TIR20300																	
		29" x 2.25"	57-622	57	735	865							TIR22200									
サイコ ジーニース チューブレス	HE	26" x 1.95"	52-559	52	660	805	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	マグナム 60	UST チューブレス	TIR22300							
		26" x 2.20"	57-559	57	678	880					ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	マグナム 60	UST チューブレス	TIR22301							
ファストラック	HE	26" x 1.95"	48-559	48	650	520					ケブラー	シナジー デュアル コンパウンド	マグナム 60	UST チューブレス	TIR22301							
		27.5" x 2.10"	53-584	53	675	570					スチール	AP ラバー	60TPI		TIR23700							
		27.5" x 2.10"	53-584	53	675	570	スチール	AP ラバー	60TPI					TIR23701								
エクストリーム	HE	26" x 2.10"	51-559	56	675	570	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	AP ラバー	60TPI		TIR16500							
サイコ II	HE	26" x 1.95"	52-559	52	664	710	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR18200							
グリティー グリッパ AG	HE	26" x 1.95"	52-559	52	664	625	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR16900							
グリティー スリッカー AG	HE	26" x 1.95"	52-559	52	660	645	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR17000							
ファストR X Sスペック	HE	27.5" x 1.50"	38-584	38	671	460	17-19	240-550	35-80	2.4-5.5	ケブラー	ハイ エナジー	120TPI		TIR28700							
ファストR X	HE	27.5" x 1.50"	38-584	38	671	485					スチール	ハイ エナジー	60TPI					TIR28800				
FS100	HE	26" x 2.10"	53-559	53	675	760	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR16800							
		26" x 2.30"	56-559	56	683	810									TIR16801							
パワー ブロック	HE	26" x 2.10"	53-559	53	669	595								19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR22800
		26" x 1.50"	38-559	38	645	430								17-23	275-450	40-65	2.7-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR18700
	WO	700 x 38C	38-622	38	709	530	515	75	5.1												TIR18800	
リフレクティブシティ スリッカー	HE	26" x 1.50"	40-559	40	652	555	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR22900							
		WO	700 x 32C	32-622	32	697	460	15-19	345-515	50-75				3.4-5.1				TIR23000				
シティ スリッカー プロ	HE	26" x 1.50"	40-559	40	646	460	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	デュアル コンパウンド			TIR17501							
シティ スリッカー	HE	26" x 1.00"	23-559	23	620	250	13-15	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR17600							
		26" x 1.25"	31-559	31	629	390	15-19								TIR17601							
		26" x 1.50"	40-559	40	653	500	17-23								TIR17602							
		26" x 1.95"	48-559	48	668	750	19-28								TIR17603							
	WO	700 x 28C	28-622	28	692	390	15-19							580-830	85-120	5.8-8.3				TIR17702		
	WO	700 x 32C	32-622	32	697	360								345-515	50-75	3.4-5.1				TIR17700		
	WO	700 x 38C	38-622	38	708	375								17-23						TIR17701		

# タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年7月20日 更新

モデル名		サイズ(inch / mm)	ETRTO	幅	直径	重量	推奨リム幅	空気圧			ビード	コンパウンド	ケーシング		ご注文コード
								kPa	PSI	BAR					
コモド	HE	26" x 1.50"	40-559	40	653	660	17-23	240-550	35-80	2.4-5.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR18901
		26" x 1.75"	44-559	44	664	730	17-25								TIR18902
	WO	700 x 25C	25-622	25	686	450	13-17	650-750	95-110	6.5-7.5					TIR19000
		700 x 30C	30-622	30	690	510	15-19								TIR19001
		700 x 38C	38-622	38	707	630	17-23								345-515
ファストR Sスペック	WO	700 x 32C	32-622	32	697	405	15-17	380-690	55-100	3.8-6.9	ケブラー	ハイ エナジー	120TPI	TIR28600	
ファストR	WO	700 x 32C	32-622	32	697	440					スチール	ハイ エナジー	60TPI	TIR28500	
eコモド	WO	26" x 1.3/8"	37-590	37	670	565	15-19	310-450	45-65	3.1-4.5	スチール	UTC ラバー	27TPI	TIR20400	
トリムライン SF	WO	700 x 20C	20-622	20	670	195	13-15	700-900	100-130	7-9	ケブラー	デュアル コンパウンド	サイレックス		TIR18100
		700 x 23C	23-622	23	678	200	13-17	650-850	90-125	6.5-8.5					TIR18101
		700 x 26C	26-622	26	683	205	15-19	600-800	85-115	6-8					TIR18102
トリムライン S	WO	700 x 23C	23-622	23	677	200	13-17	800-850	115-125	8-8.5	ケブラー	デュアル コンパウンド	サイレックス	TIR15200	
スペクトR	HE	20" x 2.25"	56-406	56	523	670	19-28	240-685	35-100	2.4-6.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR29400
		20" x 2.40"	60-406	60	532	730									TIR29401
ファストR X ブラック ラベル	HE	20" x 1.60"	41-406	41	494	325	17-19	240-750	35-110	2.4-7.5	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR29800
		20" x 1.75"	44-406	44	507	335	17-23								TIR29801
		20" x 1.85"	47-406	47	515	370	17-25								TIR29802
ファストR X Sスペック	WO	20" x 1.1/8"	27-451	27	516	235	15-19	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR28701
		20" x 1.3/8"	34-451	34	530	270	17-21								TIR28702
	HE	20" x 1.60"	41-406	41	494	280	17-19								TIR28703
		20" x 1.75"	44-406	44	507	300	17-23								TIR28704
		20" x 1.85"	47-406	47	515	320	17-25								TIR28705
ファストR X	WO	20" x 1.1/8"	27-451	27	516	330	15-19	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR28801
		20" x 1.3/8"	34-451	34	530	350	17-21								TIR28802
	HE	20" x 1.60"	41-406	41	494	325	17-19								TIR28803
		20" x 1.75"	44-406	44	507	340	17-23								TIR28804
ファストR ブラック ラベル	HE	20" x 1.75"	44-406	44	507	345	17-23	240-750	35-110	2.4-7.5	ケブラー	UTC ラバー	120TPI		TIR27301
		20" x 1.85"	46-406	46	515	360									TIR27300
ファストR リアクト ブラック ラベル	HE	20" x 1.60"	41-406	41	494	350	17-19	240-750	35-110	2.4-7.5	ケブラー	UTC ラバー	120TPI		TIR27400
	HE	20" x 1.75"	44-406	44	507	340	17-23								TIR27401
パワー ブロック OS20 Sスペック	HE	OS20" x 1.60"	41-451	41	531	295	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR27600
	HE	OS20" x 1.85"	46-451	46	548	350	17-25								TIR27601
パワー ブロック OS20	HE	OS20" x 1.60"	41-451	41	531	345	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR27500
	HE	OS20" x 1.85"	46-451	46	548	435	17-25								TIR27501
パワー バンド Sスペック	HE	20" x 1.85"	46-406	46	508	295	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス	TIR20000	
パワー バンド	HE	20" x 1.85"	46-406	46	508	345		240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI	TIR19900	
パワー ブロック Sスペック	WO	20" x 1.1/8"	27-451	27	518	197	15-19	580-685	85-100	5.8-6.8	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR18304
		20" x 1.3/8"	34-451	34	531	262	17-21	240-550	35-80	2.4-5.5					TIR18305
	HE	20" x 1.60"	41-406	41	495	240	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR18300
		20" x 1.75"	44-406	44	506	310	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR18301
		20" x 1.95"	47-406	47	515	330	17-27	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR18302
		20" x 2.10"	52-406	52	520	345	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR18306

# タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年7月20日 更新

モデル名		サイズ(inch / mm)	ETRTO	幅	直径	重量	推奨リム幅	空気圧			ビード	コンパウンド	ケーシング		ご注文コード
								kPa	PSI	BAR					
パワー ブロック	WO	20"x 1.1/8"	27-451	27	518	280	15-19	580-685	85-100	5.8-6.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR19203
		20" x 1.3/8"	34-451	34	531	355	17-21	240-550	35-80	2.4-5.5					TIR19204
	HE	20" x 1.40"	33-406	33	428	295	15-19	240-550	35-80	2.4-5.5					TIR19206
		20" x 1.60"	41-406	41	495	305	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19200
		20" x 1.75"	44-406	44	506	325	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19201
		20" x 1.95"	47-406	47	515	380	17-27	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19205
		20" x 2.10"	52-406	52	520	395	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19207
		24" x 1.40"	33-507	33	586	335	15-19	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19501
		24" x 1.60"	41-507	41	600	395	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19502
		24" x 1.75"	44-507	44	610	450	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19500
24" x 2.10"	53-507	53	624	510	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	TIR19503						
ストリート ブロック Sスペック	HE	20" x 1.95"	48-406	48	516	465	19-28	580-750	85-110	5.8-7.5	ケブラー	UTC ラバー	60TPI	110PSI 高圧封入可能	TIR22600
		20" x 2.15"	52-406	52	524	545		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR22601
		20" x 2.25"	56-406	56	528	575		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR22602
ストリート ブロック	HE	20" x 1.95"	48-406	48	516	540	19-28	580-750	85-110	5.8-7.5	スチール	UTC ラバー	60TPI	110PSI 高圧封入可能	TIR19800
		20" x 2.15"	52-406	52	524	600		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR19801
		20" x 2.25"	56-406	56	528	620		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR19802
コンプ III	HE	20"x 1.1/8"	28-451	28	511	260	15-19	480-580	70-85	4.8-5.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR19303
		20" x 1.3/8"	37-451	37	525	300	15-21	280-450	40-65	2.8-4.5					TIR19304
		20" x 1.50"	36-406	36	490	340	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5					TIR19300
		20" x 1.75"	45-406	45	498	380		240-275	35-40	2.4-2.7					TIR19301
		20" x 2.125"	52-406	52	512	460		240-275	35-40	2.4-2.7					TIR19302
FS100	HE	20" x 2.10"	55-406	511	511	740	19-28	580-685	85-100	5.8-6.8	スチール	AP ラバー	60TPI	100PSI 高圧封入可能	TIR18601
		24" x 2.10"	53-507	619	619	700		240-450	35-65	2.4-4.5				TIR16700	
コモド	HE	20" x 1.50"	40-406	40	490	470	17-23	240-550	35-80	2.4-5.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR23401