

タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年3月8日 更新

| モデル名 | | サイズ(inch / mm) | ETRTO | 幅 | 直径 | 重量 | 推奨リム幅 | 空気圧 | | | ビード | コンパウンド | ケーシング | | ご注文コード | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------|--------|-----|-------|----------|------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|----------|-------|--|----------|
| | | | | | | | | kPa | PSI | BAR | | | | | | | | | |
| サイコ ジーニース ファスト13 | HE | 27.5" x 2.10" | 55-584 | 55 | 675 | 642 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | シナジー S デュアル コンパウンド | TR サイレックス | チューブレス レディ | TIR23602 | | | | |
| | | 27.5" x 2.25" | 57-584 | 57 | 685 | 690 | | | | | | | | | TIR23600 | | | | |
| | | 27.5" x 2.35" | 59-584 | 59 | 690 | 713 | | | | | | | | | TIR23603 | | | | |
| | | 29" x 2.10" | 55-622 | 55 | 725 | 700 | | | | | | | | | TIR23601 | | | | |
| | | 29" x 2.35" | 59-622 | 59 | 732 | 743 | | | | | | | | TIR23604 | | | | | |
| サイコ ジーニース ベンチャー チューブレス レディ | HE | 27.5" x 2.35" | 61-584 | 61 | 700 | 705 | 21-30 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | シナジー S デュアル コンパウンド | TR サイレックス | チューブレス レディ | TIR23500 | | | | |
| サイコ ジーニース ベンチャー | HE | 26" x 2.35" | 59-559 | 59 | 685 | 727 | | | | | ケブラー | シナジー S デュアル コンパウンド | マグナム 60 | | TIR23100 | | | | |
| | | 26" x 2.50" | 62-559 | 62 | 689 | 863 | | | | | ケブラー | シナジー S デュアル コンパウンド | マグナム 60 | | TIR23101 | | | | |
| | | 29" x 2.40" | 61-622 | 61 | 735 | 820 | | | | | スチール | トライデント 3 レイヤー コンパウンド | マグナム 60+ | | TIR23200 | | | | |
| | | 26" x 2.50" | 62-559 | 62 | 689 | 1240 | | | | | | | TIR23300 | | | | | | |
| サイコ ジーニース チューブレス レディ | HE | 26" x 2.20" | 52-559 | 52 | 660 | 770 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | TR サイレックス | チューブレス レディ | TIR27200 | | | | |
| | | 27.5" x 2.30" | 60-584 | 60 | 690 | 840 | | | | | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | TR サイレックス | チューブレス レディ | TIR27201 | | | | |
| サイコ ジーニース | HE | 29" x 2.25" | 57-622 | 57 | 735 | 845 | | | | | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | | TIR27202 | | | | |
| | | 26" x 1.95" | 52-559 | 52 | 660 | 640 | | | | | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | | TIR20301 | | | | |
| | | 26" x 2.10" | 56-559 | 56 | 675 | 690 | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | | TIR20302 | | | | | | | | |
| | | 26" x 2.30" | 60-559 | 60 | 686 | 790 | | | | | | | TIR20300 | | | | | | |
| | | 29" x 2.25" | 57-622 | 57 | 735 | 865 | | | | | | | | TIR22200 | | | | | |
| サイコ ジーニース チューブレス | HE | 26" x 1.95" | 52-559 | 52 | 660 | 805 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | UST チューブレス | TIR22300 | | | | |
| | | 26" x 2.20" | 57-559 | 57 | 678 | 880 | | | | | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | UST チューブレス | TIR22301 | | | | |
| ファストラック | HE | 26" x 1.95" | 48-559 | 48 | 650 | 520 | | | | | ケブラー | シナジー デュアル コンパウンド | マグナム 60 | UST チューブレス | TIR22301 | | | | |
| | | 27.5" x 2.10" | 53-584 | 53 | 675 | 570 | | | | | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR23700 | | | | |
| エクストリーム | HE | 26" x 2.10" | 51-559 | 56 | 675 | 570 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | AP ラバー | 60TPI | | TIR23701 | | | | |
| サイコ II | HE | 26" x 1.95" | 52-559 | 52 | 664 | 710 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR16500 | | | | |
| グリティー グリッパ AG | HE | 26" x 1.95" | 52-559 | 52 | 664 | 625 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR18200 | | | | |
| グリティー スリッカー AG | HE | 26" x 1.95" | 52-559 | 52 | 660 | 645 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR16900 | | | | |
| ファストR X Sスペック | HE | 27.5" x 1.50" | 38-584 | 38 | 671 | 460 | 17-19 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | ケブラー | ハイ エナジー | 120TPI | | TIR17000 | | | | |
| ファストR X | HE | 27.5" x 1.50" | 38-584 | 38 | 671 | 485 | | | | | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | | TIR28700 | | | | |
| FS100 | HE | 26" x 2.10" | 53-559 | 53 | 675 | 760 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR28800 | | | | |
| | | 26" x 2.30" | 56-559 | 56 | 683 | 810 | | | | | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR16800 | | | | |
| パワー ブロック | HE | 26" x 2.10" | 53-559 | 53 | 669 | 595 | | | | | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | | TIR16801 |
| | | 26" x 1.50" | 38-559 | 38 | 645 | 430 | | | | | 17-23 | 275-450 | 40-65 | 2.7-4.5 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR22800 |
| シティ スリッカー II | WO | 700 x 38C | 38-622 | 38 | 709 | 530 | | | | | | | | | TIR18700 | | | | |
| | | | | | | | | 515 | 75 | 5.1 | スチール | AP ラバー | 60TPI | | TIR18800 | | | | |
| リフレクティブシティ スリッカー | HE | 26" x 1.50" | 40-559 | 40 | 652 | 555 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | | TIR22900 | | | | |
| | | WO | 700 x 32C | 32-622 | 32 | 697 | 460 | 15-19 | 345-515 | 50-75 | 3.4-5.1 | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | | TIR23000 | | | |
| シティ スリッカー プロ | HE | 26" x 1.50" | 40-559 | 40 | 646 | 460 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | デュアル コンパウンド | | | TIR17501 | | | | |
| シティ スリッカー | HE | 26" x 1.00" | 23-559 | 23 | 620 | 250 | 13-15 | 800 | 115 | 8 | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | | TIR17600 | | | | |
| | | 26" x 1.25" | 31-559 | 31 | 629 | 390 | 15-19 | | | | | | | | TIR17601 | | | | |
| | | 26" x 1.50" | 40-559 | 40 | 653 | 500 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | | TIR17602 | | | | |
| | | 26" x 1.95" | 48-559 | 48 | 668 | 750 | 19-28 | | | | | | | | TIR17603 | | | | |
| | 27.5" x 1.50" | 40-584 | 40 | 685 | 540 | 17-23 | TIR17604 | | | | | | | | | | | | |
| | WO | 700 x 28C | 28-622 | 28 | 692 | 390 | 15-19 | 580-830 | 85-120 | 5.8-8.3 | | | | | TIR17702 | | | | |
| | | 700 x 32C | 32-622 | 32 | 697 | 360 | | 345-515 | 50-75 | 3.4-5.1 | | | | | TIR17700 | | | | |
| 700 x 38C | | 38-622 | 38 | 708 | 375 | 17-23 | | | | | TIR17701 | | | | | | | | |

タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年3月8日 更新

| モデル名 | | サイズ(inch / mm) | ETRTO | 幅 | 直径 | 重量 | 推奨リム幅 | 空気圧 | | | ビード | コンパウンド | ケーシング | ご注文コード |
|---------------------|----|----------------|--------|----|-----|-----|-------|----------|---------|---------|----------|-------------|--------|----------|
| | | | | | | | | kPa | PSI | BAR | | | | |
| コモド | HE | 26" x 1.50" | 40-559 | 40 | 653 | 660 | 17-23 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | TIR18901 |
| | | 26" x 1.75" | 44-559 | 44 | 664 | 730 | 17-25 | | | | | | | TIR18902 |
| | WO | 700 x 25C | 25-622 | 25 | 686 | 450 | 13-17 | 650-750 | 95-110 | 6.5-7.5 | | | | TIR19000 |
| | | 700 x 30C | 30-622 | 30 | 690 | 510 | 15-19 | | | | | | | TIR19001 |
| | | 700 x 38C | 38-622 | 38 | 707 | 630 | 17-23 | 345-515 | 50-75 | 3.4-5.1 | TIR19002 | | | |
| ファストR Sスペック | WO | 700 x 32C | 32-622 | 32 | 697 | 405 | 15-17 | 380-690 | 55-100 | 3.8-6.9 | ケブラー | ハイ エナジー | 120TPI | TIR28600 |
| ファストR | WO | 700 x 32C | 32-622 | 32 | 697 | 440 | | | | | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | TIR28500 |
| eコモド | WO | 26" x 1.3/8" | 37-590 | 37 | 670 | 565 | 15-19 | 310-450 | 45-65 | 3.1-4.5 | スチール | UTC ラバー | 27TPI | TIR20400 |
| トリムライン SF | WO | 700 x 20C | 20-622 | 20 | 670 | 195 | 13-15 | 700-900 | 100-130 | 7-9 | ケブラー | デュアル コンパウンド | サイレックス | TIR18100 |
| | | 700 x 23C | 23-622 | 23 | 678 | 200 | 13-17 | 650-850 | 90-125 | 6.5-8.5 | | | | TIR18101 |
| | | 700 x 26C | 26-622 | 26 | 683 | 205 | 15-19 | 600-800 | 85-115 | 6-8 | | | | TIR18102 |
| トリムライン S | WO | 700 x 23C | 23-622 | 23 | 677 | 200 | 13-17 | 800-850 | 115-125 | 8-8.5 | ケブラー | デュアル コンパウンド | サイレックス | TIR15200 |
| スペクトR | HE | 20" x 2.25" | 56-406 | 56 | 523 | 670 | 19-28 | 240-685 | 35-100 | 2.4-6.8 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | TIR29400 |
| | | 20" x 2.40" | 60-406 | 60 | 532 | 730 | | | | | | | | TIR29401 |
| ファストR X ブラック ラベル | HE | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 494 | 325 | 17-19 | 240-750 | 35-110 | 2.4-7.5 | ケブラー | UTC ラバー | サイレックス | TIR29800 |
| | | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 507 | 335 | 19-23 | | | | | | | TIR29801 |
| | | 20" x 1.85" | 47-406 | 47 | 515 | 370 | 17-25 | | | | | | | TIR29802 |
| ファストR X Sスペック | WO | 20" x 1.1/8" | 27-451 | 27 | 516 | 235 | 15-19 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | UTC ラバー | サイレックス | TIR28701 |
| | | 20" x 1.3/8" | 34-451 | 34 | 530 | 270 | 17-21 | | | | | | | TIR28702 |
| | HE | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 494 | 280 | 17-19 | | | | | | | TIR28703 |
| | | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 507 | 300 | 19-23 | | | | | | | TIR28704 |
| | | 20" x 1.85" | 47-406 | 47 | 515 | 320 | 17-25 | | | | | | | TIR28705 |
| ファストR X | WO | 20" x 1.1/8" | 27-451 | 27 | 516 | 330 | 15-19 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | TIR28801 |
| | | 20" x 1.3/8" | 34-451 | 34 | 530 | 350 | 17-21 | | | | | | | TIR28802 |
| | HE | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 494 | 325 | 17-19 | | | | | | | TIR28803 |
| | | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 507 | 340 | 19-23 | | | | | | | TIR28804 |
| | | 20" x 1.85" | 47-406 | 47 | 515 | 385 | 17-25 | TIR28805 | | | | | | |
| ファストR ブラック ラベル | HE | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 507 | 345 | 19-23 | 240-750 | 35-110 | 2.4-7.5 | ケブラー | UTC ラバー | 120TPI | TIR27301 |
| | HE | 20" x 1.85" | 46-406 | 46 | 515 | 360 | | | | | | | | TIR27300 |
| ファストR リアクト ブラック ラベル | HE | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 494 | 350 | 17-19 | 240-750 | 35-110 | 2.4-7.5 | ケブラー | UTC ラバー | 120TPI | TIR27400 |
| | HE | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 507 | 340 | 19-23 | | | | | | | TIR27401 |
| パワー ブロック OS20 Sスペック | HE | OS20" x 1.60" | 41-451 | 41 | 531 | 295 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | UTC ラバー | サイレックス | TIR27600 |
| | HE | OS20" x 1.85" | 46-451 | 46 | 548 | 350 | 17-25 | | | | | | | TIR27601 |
| パワー ブロック OS20 | HE | OS20" x 1.60" | 41-451 | 41 | 531 | 345 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | TIR27500 |
| | HE | OS20" x 1.85" | 46-451 | 46 | 548 | 435 | 17-25 | | | | | | | TIR27501 |
| パワー バンド Sスペック | HE | 20" x 1.85" | 46-406 | 46 | 508 | 295 | 17-25 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | ケブラー | UTC ラバー | サイレックス | TIR20000 |
| パワー バンド | HE | 20" x 1.85" | 46-406 | 46 | 508 | 345 | | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | TIR19900 |
| パワー ブロック Sスペック | WO | 20" x 1.1/8" | 27-451 | 27 | 518 | 197 | 15-19 | 580-685 | 85-100 | 5.8-6.8 | ケブラー | UTC ラバー | サイレックス | TIR18304 |
| | | 20" x 1.3/8" | 34-451 | 34 | 531 | 262 | 17-21 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | | | | TIR18305 |
| | HE | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 495 | 240 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR18300 |
| | | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 506 | 310 | 17-25 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR18301 |
| | | 20" x 1.95" | 47-406 | 47 | 515 | 330 | 17-27 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR18302 |
| | | 20" x 2.10" | 52-406 | 52 | 520 | 345 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR18306 |

タイオガ タイヤ スペック一覧表

2017年3月8日 更新

| モデル名 | | サイズ(inch / mm) | ETRTO | 幅 | 直径 | 重量 | 推奨リム幅 | 空気圧 | | | ビード | コンパウンド | ケーシング | | ご注文コード |
|------------------|--------|----------------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|----------|---------|------|---------|-------|---------------|----------|
| | | | | | | | | kPa | PSI | BAR | | | | | |
| パワー ブロック | WO | 20"x 1.1/8" | 27-451 | 27 | 518 | 280 | 15-19 | 580-685 | 85-100 | 5.8-6.8 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | | TIR19203 |
| | | 20" x 1.3/8" | 34-451 | 34 | 531 | 355 | 17-21 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | | | | TIR19204 | |
| | HE | 20" x 1.40" | 33-406 | 33 | 428 | 295 | 15-19 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | | | | TIR19206 | |
| | | 20" x 1.60" | 41-406 | 41 | 495 | 305 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19200 | |
| | | 20" x 1.75" | 44-406 | 44 | 506 | 325 | 17-25 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19201 | |
| | | 20" x 1.95" | 47-406 | 47 | 515 | 380 | 17-27 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19205 | |
| | | 20" x 2.10" | 52-406 | 52 | 520 | 395 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19207 | |
| | | 24" x 1.40" | 33-507 | 33 | 586 | 335 | 15-19 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19501 | |
| | | 24" x 1.60" | 41-507 | 41 | 600 | 395 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19502 | |
| | | 24" x 1.75" | 44-507 | 44 | 610 | 450 | 17-25 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19500 | |
| 24" x 2.10" | 53-507 | 53 | 624 | 510 | 19-28 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | TIR19503 | | | | | | |
| ストリート ブロック Sスペック | HE | 20" x 1.95" | 48-406 | 48 | 516 | 465 | 19-28 | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | ケブラー | UTC ラバー | 60TPI | 110PSI 高圧封入可能 | TIR22600 |
| | | 20" x 2.15" | 52-406 | 52 | 524 | 545 | | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | | | | | TIR22601 |
| | | 20" x 2.25" | 56-406 | 56 | 528 | 575 | | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | | | | | TIR22602 |
| ストリート ブロック | HE | 20" x 1.95" | 48-406 | 48 | 516 | 540 | 19-28 | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | 110PSI 高圧封入可能 | TIR19800 |
| | | 20" x 2.15" | 52-406 | 52 | 524 | 600 | | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | | | | | TIR19801 |
| | | 20" x 2.25" | 56-406 | 56 | 528 | 620 | | 580-750 | 85-110 | 5.8-7.5 | | | | | TIR19802 |
| コンプ III | HE | 20"x 1.1/8" | 28-451 | 28 | 511 | 260 | 15-19 | 480-580 | 70-85 | 4.8-5.8 | スチール | UTC ラバー | 60TPI | | TIR19303 |
| | | 20" x 1.3/8" | 37-451 | 37 | 525 | 300 | 15-21 | 280-450 | 40-65 | 2.8-4.5 | | | | TIR19304 | |
| | | 20" x 1.50" | 36-406 | 36 | 490 | 340 | 17-23 | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR19300 | |
| | | 20" x 1.75" | 45-406 | 45 | 498 | 380 | | 240-275 | 35-40 | 2.4-2.7 | | | | TIR19301 | |
| | | 20" x 2.125" | 52-406 | 52 | 512 | 460 | | 240-275 | 35-40 | 2.4-2.7 | | | | TIR19302 | |
| FS100 | HE | 20" x 2.10" | 55-406 | 511 | 511 | 740 | 19-28 | 580-685 | 85-100 | 5.8-6.8 | スチール | AP ラバー | 60TPI | 100PSI 高圧封入可能 | TIR18601 |
| | | 24" x 2.10" | 53-507 | 619 | 619 | 700 | | 240-450 | 35-65 | 2.4-4.5 | | | | TIR16700 | |
| コモド | HE | 20" x 1.50" | 40-406 | 40 | 490 | 470 | 17-23 | 240-550 | 35-80 | 2.4-5.5 | スチール | ハイ エナジー | 60TPI | | TIR23401 |