

# タイオガ タイヤ スペック一覧表

2021年6月21日 更新

モデル名	サイズ(inch / mm)	ETRTO	幅	直径	重量	推奨リム幅	空気圧			ビード	コンパウンド	ケーシング		ご注文コード
							kPa	PSI	BAR					
サイコ II	26" x 1.95"	52-559	52	664	710	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR18200
グリティー グリッパ AG	26" x 1.95"	52-559	52	664	625	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR16900
グリティー スリッカー AG	26" x 1.95"	52-559	52	660	645	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR17000
ファストR X	27.5" x 1.50"	38-584	38	671	485	17-19	240-550	35-80	2.4-5.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR28800
FS100	26" x 2.10"	53-559	53	675	760	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR16800
	26" x 2.30"	56-559	56	683	810								TIR16801	
	27.5" x 2.10"	53-584	54	701	850								TIR16802	
	29" x 2.10"	53-622	54	739	900								TIR16803	
FS100 プラス	26" x 2.25"	56-559	57	677	885	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR37700
パワー ブロック	26" x 2.10"	53-559	53	669	595	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR22800
シティ スリッカー II	700 x 38C	38-622	38	709	530	17-23	515	75	5.1	スチール	AP ラバー	60TPI		TIR18800
リフレクティブシティ スリッカー	26" x 1.50"	40-559	40	652	555	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR22900
	700 x 32C	32-622	32	697	460	15-19	345-515	50-75	3.4-5.1				TIR23000	
シティ スリッカー	26" x 1.25"	31-559	31	629	390	15-19	240-450	35-65	2.4-4.5	スチール	ハイ エナジー	60TPI		TIR17601
	26" x 1.50"	40-559	40	653	500	17-23							TIR17602	
	26" x 1.95"	48-559	48	668	750	19-28							TIR17603	
	700 x 28C	28-622	28	692	390	15-19	580-830	85-120	5.8-8.3				TIR17702	
	700 x 32C	32-622	32	697	360		345-515	50-75	3.4-5.1				TIR17700	
ファストR Sスペック	700 x 32C	32-622	32	697	405	15-17	380-690	55-100	3.8-6.9	ケブラー	ハイ エナジー	120TPI		TIR28600
スペクトR	20" x 2.25"	56-406	56	523	670	19-28	240-685	35-100	2.4-6.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR29400
	20" x 2.40"	60-406	60	532	730								TIR29401	
ファストR X ブラック ラベル	20" x 1.60"	41-406	41	494	325	17-19	240-750	35-110	2.4-7.5	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR29800
	20" x 1.75"	44-406	44	507	335	17-23							TIR29801	
ファストR X Sスペック	20" x 1.1/8"	27-451	27	516	235	15-19	580-685	85-100	5.8-6.8	ケブラー	UTC ラバー	サイレックス		TIR28701
	20" x 1.3/8"	34-451	34	530	270	17-21	240-550	35-80	2.4-5.5				TIR28702	
	20" x 1.60"	41-406	41	494	280	17-19	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR28703	
	20" x 1.75"	44-406	44	507	300	17-23							TIR28704	
	20" x 1.85"	47-406	47	515	320	17-25							TIR28705	
ファストR X	20" x 1.1/8"	27-451	27	516	330	15-19	580-685	85-100	5.8-6.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR28801
	20" x 1.3/8"	34-451	34	530	350	17-21	240-550	35-80	2.4-5.5				TIR28802	
	20" x 1.60"	41-406	41	494	325	17-19	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR28803	
	20" x 1.75"	44-406	44	507	340	17-23							TIR28804	
	20" x 1.85"	47-406	47	515	385	17-25							TIR28805	
パワー ブロック	20" x 1.1/8"	27-451	27	518	280	15-19	580-685	85-100	5.8-6.8	スチール	UTC ラバー	60TPI		TIR19203
	20" x 1.3/8"	34-451	34	531	355	17-21	240-550	35-80	2.4-5.5				TIR19204	
	20" x 1.40"	33-406	33	428	295	15-19	240-550	35-80	2.4-5.5				TIR19206	
	20" x 1.60"	41-406	41	495	305	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19200	
	20" x 1.75"	44-406	44	506	325	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19201	
	20" x 1.95"	47-406	47	515	380	17-27	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19205	
	24" x 1.60"	41-507	41	600	395	17-23	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19502	
	24" x 1.75"	44-507	44	610	450	17-25	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19500	
	24" x 2.10"	53-507	53	624	510	19-28	240-450	35-65	2.4-4.5				TIR19503	
ストリート ブロック	20" x 1.95"	48-406	48	516	540	19-28	580-750	85-110	5.8-7.5	スチール	UTC ラバー	60TPI	110PSI 高圧封入可能	TIR19800
	20" x 2.15"	52-406	52	524	600		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR19801
	20" x 2.25"	56-406	56	528	620		580-750	85-110	5.8-7.5					TIR19802