

タイヤ幅・リム内幅 適合表

2025年7月24日 更新

【タイヤ幅・リム内幅 適合表の記号・表示の見方】

以下の表は、ETRTO(欧州タイヤ・リム技術協会)の推奨に基づいた、タイヤ幅とリム内幅の適合関係を示したものです。
安全かつ快適な走行のために、タイヤ幅に適したリム内幅を選ぶ際の参考にしてください。

表の構成

*行(左から下方向): タイヤの「断面幅」(mm)

*列(上から右方向): リムの「内幅」(mm)

記号の意味

*◎(二重丸): そのタイヤ幅に対して最も適した(設計上の基準となる)リム内幅です。

*○(丸): そのタイヤ幅に対して使用が推奨されるリム内幅です。

*セルの塗りつぶし(グレー部分): そのタイヤ幅で「装着が推奨されるリム内幅の範囲」を示しています。

タイヤ幅 (mm)	リム内幅 (mm)																									
	13	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	31	35	41	43	45	53	55	59	64	72	76	89	94	100C
18 - 19	○	◎																								
20 - 21	○	◎	○	○																						
22 - 24	○	○	○	◎	○	○																				
25 - 27	○	○	○	○	◎	○	○	○																		
28		○	○	○	◎	○	○	○	○																	
29 - 34			○	○	○	○	◎	○	○	○																
35 - 46				○	○	○	○	○	◎	○	○															
47 - 57				○	○	○	○	○	○	◎	○	○														
58 - 65							○	○	○	○	◎	○	○	○												
66 - 71										○	○	○	○	◎	○	○										
72 - 83													○	○	○	○	◎	○								
84 - 95															○	○	○	○	◎	○	○					
96 - 113																				○	○	○	◎	○	○	
114 - 132																						○	○	○	◎	○