

BICYCLE CARRYING BAG

# 取扱説明書

# 商品内容 上:ショルダーストラップ(A) 下:ショルダーストラップ(B) 輸行袋本体 バックルベルト(4本)

# 固定する

# バックルベルトの取付け方

ベルトの先端をバックルに通します。



通したベルトの先端を矢印の方向に引っ張り、



# **①**前輪 + 右クランク

前輪を外し、右クランクを下図の位置に合わせて、 バックルベルトで固定します。



②前輪 + フレームorシートポスト

前輪とフレームもしくはシートポストをバックル ベルトで固定します。




❸前輪 + チェーンステー

前輪を、チェーンリング側チェーンステーに バックルベルトで固定します。



❷ 前輪 + ハンドル + トップチューブ

ハンドルを右に90°きり、前輪とハンドルと トップチューブをバックルベルトで固定します。



## 収納する


### **①**ショルダーストラップを取り付ける。

右図のようにショルダーストラップ(A)をフレームに 取り付けます。

ショルダーストラップ(B)をステムに取り付けます。




### ステムへの取付け



### ❷自転車を輪行袋に入れる。


ファスナーをいっぱいまで開き、ハンドル側から輪行袋の奥まで入れます。

ショルダーストラップ(B)を輪行袋上部の小窓から バッグ外側に出し、両側からファスナーを閉じます。 ファスナーを閉じる際に、ショルダーストラップ(A)も 外側に出してください。




### ○バックルを接続する。

ショルダーストラップ(A)とショルダーストラップ(B)の バックルを接続します。



# 転がす

後輪部分のファスナーを開き、輪行袋を下図のように 外側に折り返して、ベルクロを貼り合わせます。



ハンドルとサドルを 手で支えながら前方に 転がしてください。

※クランクが固定されて いるため、後方には 転がせません。



-交通各社の禁止区域では、自転車を転がさず、 収納した状態で担いで運搬してください。

### 進帯オス





収納ポーチのポケットに輪行袋と付属パーツを収納でき、 コンパクトに持ち運ぶことができます。

# 施錠する



サイドジッパーを開けることで、ロックを通して自転車を施錠することができます。

### (担ぐ

ショルダーストラップの長さを調節し、肩に掛けて輪行袋を担いでください。



輪行をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。